




Ficha Técnica | Instalação | Manutenção | Filete PPI

Ideal para marcar com elegância as transições entre peças e entre materiais. Indicado também finalizações e paginação de pisos*.


Aço Inoxidável 304
Microtexturizado**
PPI 12030



Aço Inoxidável 304
Preto
PPI 12017



Aço Inoxidável 304
Polido
PPI 12010



Aço Inoxidável 304
Ouro Matte
PPI12003



Aço Inoxidável 304
Ouro
PPI 12013



Aço Inoxidável 304
Bronze
PPI 12011



Confira detalhes
de aplicações
em nosso canal
do Youtube



As cores aqui mostradas são ilustrativas e podem não corresponder exatamente à tonalidade percebida por cada observador.

Peso Unitário: 140 g
Embalagem: 05 peças

USO | APLICAÇÕES

Interiores | Exteriores | Pisos* | Paredes | Transições | Finalizações | Marcenaria
Pisos e paredes em geral, cozinhas, banheiros, incluindo interior do Box de Banho, lavabos, saunas, etc.



* Os acabamentos coloridos não são indicados para pisos.
** Recomenda-se exclusivamente o acabamento microtexturizado para aplicação em pisos.

INSTALAÇÃO NA CONSTRUÇÃO CIVIL

- 1 - Instale o revestimento normalmente usando espaçadores adequados. Utilizar a argamassa colante tipo ACIII (com ancoragem química). Recomendamos Argamassa de assentamento e rejunte simultâneo Mozaikola.
- 2 - A película protetora que envolve o produto deve ser retirada antes do assentamento.
- 3 - Para instalar o filete, preencha previamente seu interior com argamassa colante. Com a argamassa ainda úmida, pressione parte plana do filete contra a argamassa até nivelar o filete com o revestimento. Se necessário prenda o filete no revestimento com fita adesiva até a cura da argamassa. Para o uso em finalizações de faixas de revestimento, proceda da mesma maneira para garantir a aderência.
- 4 - Rejunte com Mozaikola e limpe o filete com esponja umedecida e/ou pano úmido. Utilizar no rejuntamento **somente** espátulas de borracha ou EVA (espuma vinílica acetinada) limpas e sem nenhum material solidificado sobre sua superfície.
- 5 - Para realizar cortes dos filetes recomendamos o uso de disco diamantado para metais (recomendado Irwin Metalmax) ou disco abrasivo para aço inoxidável (recomendado Norton Classic 1,0 mm), sempre sob jato de água abundante para evitar o superaquecimento e eventuais manchas na superfície. Caso necessário, remova eventuais rebarbas usando uma lima ou lixa finas.
- 6 - Alternativamente, utilizar o rejunte epóxi na cor mais próxima do produto. Caso preferir argamassa de rejuntamento à base de cimento, use o rejunte flexível (base cimentícia) na cor mais próxima do produto. No entanto, algumas argamassas cimentícias podem riscar o produto e é recomendável proceder testes prévios.
- 7 - Você adquiriu um produto nobre e valioso. Recomendamos cuidados especiais na limpeza das argamassas de assentamento e rejunte, utilizando ferramentas limpas e não abrasivas, pois metais riscam com facilidade.

INSTALAÇÃO NA MARCENARIA


Utilize adesivo/selante de silicone ou híbrido de silicone e PU - recomendado - para fixação dos filetes sobre madeiras ou MDF. Recomenda-se proceder testes prévios para verificar a aderência do conjunto.

RECLAMAÇÕES:


- 1 - DEFEITO VISÍVEL: Se existente, reclamar antes do assentamento (o assentamento significa a sua aceitação).
- 2 - DEFEITO OCULTO: Se ocorrer, reclamar assim que o detectar.
- 3 - Guarde sempre a Nota Fiscal.

LEIA ATENTAMENTE O QUADRO QUE TRATA DE CUIDADOS, LIMPEZA E MANUTENÇÃO.


Aplicações



Transições
em pisos




Transições Aparentes
em paredes



Finalizações

Legenda:



Comprimento: 1200 mm
Tolerâncias dimensionais: +/- 0,5 mm
* outras alturas podem ser consultadas



LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ROTINA

LIMPEZA: NUNCA UTILIZAR ÁCIDOS, LIMPADORES CLORADOS OU AGENTES ABRASIVOS (ÁCIDO MURIÁTICO, ÁGUA SANITÁRIA, CLORO, PASTAS DE POLIMENTO, ESPONJAS SINTÉTICAS OU DE AÇO) PARA LIMPEZA.

- 1 - Para limpeza utilize um pano de algodão limpo e macio umedecido com água potável;
- 2 - Para limpeza mais profunda utilize detergente neutro e enxágue com abundância para remoção de quaisquer resíduos do produto de limpeza;

Conheça nossa linha
completa apontando
sua câmera para o
código ao lado ou em
www.mozaik.com.br

